


PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont schodów wejściowych - budynek mieszkalny przy ul. Płochy 2 w Katowicach					
1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej $(5.20*2.26)+(5.55+2.95)*0.35+(5.90+3.30)*0.35+(6.25+3.65)*0.35+(6.60+4.00)*0.35$	m ² m ²	25.122	
				RAZEM	25.122
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrady - wycięcie 3	szt.prz ec. szt.prz ec.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0354-14 analogia	Demontaż balustrady - wykucie z podłoża każdej końcówki balustrady 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 5.20*2.26	m ² m ²	11.752	
				RAZEM	11.752
5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach $(5.55+2.95)*0.35+(5.90+3.30)*0.35+(6.25+3.65)*0.35+(6.60+4.00)*0.35+(5.20+2.60)*0.15+(5.55+2.95)*0.15+(5.90+3.30)*0.15+(6.25+3.65)*0.15$	m ² m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
6	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 11.75+18.68	m ² m ²	30.430	
				RAZEM	30.430
7	ZKNR C-2 0808-10 analogia	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 30.43	m ² m ²	30.430	
				RAZEM	30.430
8	ZKNR C-1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm zaprawa CD 26 lub równoważna 30.43*20%	m ² m ²	6.086	
				RAZEM	6.086
9	ZKNR C-2 0604-04 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5 do 30 mm - warstwa wyrównująca zaprawa CN 83 lub równoważna 30.43	m ² m ²	30.430	
				RAZEM	30.430
10	KNNR 2 1301-01 analogia	Montaż balustrad - balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo profile 40x40x3 mm, wys. 1.10 m, wysunięcie 30 cm poza obrys biegu schodowego 1.80	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
11	ZKNR C-2 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża 30.43	m ² m ²	30.430	
				RAZEM	30.430
13	KNR 2-02 2112-02 analogia	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm okładziny schodowe kątowe lastryko (terrazzo) gr. min. 4 cm, szer. stopnicy min 35 cm, nawierzchnia śrutowana, kolor czerwony / ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ / B3 / GBK lub produkt równoważny ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji $5.20+2.60+5.55+2.95+5.90+3.30+6.25+3.65$	m m	35.400	
				RAZEM	35.400
14	KNR 2-02 1104-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych płytki lastryko (terrazzo) 40x40 cm, gr. 3.5-4 cm, nawierzchnia śrutowana, kolor szary / ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ lub produkt równoważny 4.85*2.00	m ² m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
15	KNR 4-01 0813-21 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych - istniejące cokoliki	plyt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	12		plyt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 6 0502-02 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie chodnika wokół schodów z eurokostki w kolorze jak istn. (6.60+4.00)*0.35	m ²		
			m ²	3.710	
				RAZEM	3.710
17	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 2.00	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
18	kalk. własna	Podjazd stalowy z montażem Szyny transportowe, stalowe, ocynkowane, malowane na kolor szary, z bieżnią antypoślizgową, rozstaw (szer zew. toru jazdy) 75 cm, szer. szyn 2 x 22 cm np. Orfemet lub produkt równoważny 1.80	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch.  Magdalena Tatar-Skowronek
upr. bud. /SLOKK/2013/II