

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Katowice ul. Słoneczna 75			
1	KNR BC- d.1 02 0205-05		Odtłuszczenie stali zbrojeniowej	m		
			3.40	m	3.400	
					RAZEM	3.400
2	KNR BC- d.1 02 0209-01		Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
			3.4	m	3.400	
					RAZEM	3.400
3	KNR BC- d.1 02 0210-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 3.4*0.4	m ²		
				m ²	1.360	
					RAZEM	1.360
4	KNR BC- d.1 02 0211-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
			3.4*0.4	m ²	1.360	
					RAZEM	1.360
5	KNR 0-23 d.1 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			3.4+1.2+1.2	m	5.800	
					RAZEM	5.800
6	KNR 4-01 d.1 0728-05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			3.4*0.4	m ²	1.360	
					RAZEM	1.360
7	KNR-W 4- d.1 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			3.4*1.2	m ²	4.080	
					RAZEM	4.080
8	KNR 4-01 d.1 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
			3.4*1.2	m ²	4.080	
					RAZEM	4.080
9	Kalkulacja d.1 indywidualna		Rusztowania ramowe przestrzenne lub alpinistyczne do wykonania robót na poziomie IX piętra	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			3.4*0.4*0.05	m ³	0.068	
					RAZEM	0.068
2			Katowice ul. Słoneczna 76			
11	KNR 4-01 d.2 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
			3.2*1.2	m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
12	KNR BC- d.2 02 0205-05		Odtłuszczenie stali zbrojeniowej	m		
			3.2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
13	KNR BC- d.2 02 0209-01		Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
			3.2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
14	KNR BC- d.2 02 0211-01		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
			3.2*0.4	m ²	1.280	
					RAZEM	1.280
15	KNR BC- d.2 02 0211-08		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
			Krotność = 3	m ²	1.280	
			3.2*0.4			
					RAZEM	1.280
16	KNR 2-02 d.2 1106-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3.2*1.2	m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
17	KNR 2-02 d.2 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
18	KNR 2-02 d.2 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
19	KNR BC- d.2 02 0301-11		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej 3.2+1.2+1.2	m		
				m	5.600	
					RAZEM	5.600
20	KNR BC- d.2 02 0301-03		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
21	KNR 2-02 d.2 1505-12		Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
22	KNR BC- d.2 02 0210-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 3.20*0.4	m ²		
				m ²	1.280	
					RAZEM	1.280
23	KNR BC- d.2 02 0211-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.20*0.4	m ²		
				m ²	1.280	
					RAZEM	1.280
24	KNR 0-23 d.2 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.2+1.2+1.12	m		
				m	5.520	
					RAZEM	5.520
25	KNR 4-01 d.2 0728-05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*0.4	m ²		
				m ²	1.280	
					RAZEM	1.280
26	KNR-W 4- d.2 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
27	KNR 4-01 d.2 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3.2*1.2	m ²		
				m ²	3.840	
					RAZEM	3.840
28	Kalkulacja d.2 indywidualna		Rusztowania ramowe przestrzenne lub alpinistyczne do wykonania robót na poziomie II piętra 1	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.2 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.2*0.4*0.05	m ³		
				m ³	0.064	
					RAZEM	0.064
3			Katowice ul. Słoneczna 77			
30	KNR-W 4- d.3 01 0353-15		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
31	KNR-W 4- d.3 01 0324-01 z.o.2.7. 9901		Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - roboty na 3 kondygnacji 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.3 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej 3.2*1.14	m ²		
				m ²	3.648	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3.648
33	KNR 2-02 d.3 1209-02 abnalogia		Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 3.4	m m	 3.400	 3.400
34	KNR BC- d.3 02 0205-05		Odtłuszczenie stali zbrojeniowej 3.2	m m	 3.200	 3.200
35	KNR BC- d.3 02 0209-01		Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm 3.2	m m	 3.200	 3.200
36	KNR BC- d.3 02 0211-01		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.2*0.4	m ² m ²	 1.280	 1.280
37	KNR BC- d.3 02 0211-08		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 3.2*0.4	m ² m ²	 1.280	 1.280
38	KNR 2-02 d.3 1106-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648
39	KNR 2-02 d.3 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648
40	KNR 2-02 d.3 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648
41	KNR BC- d.3 02 0301-11		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej 3.2+1.14+1.14	m m	 5.480	 5.480
42	KNR BC- d.3 02 0301-03		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648
43	KNR 2-02 d.3 1505-12		Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648
44	KNR BC- d.3 02 0210-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 3.20*0.4	m ² m ²	 1.280	 1.280
45	KNR BC- d.3 02 0211-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.20*0.4	m ² m ²	 1.280	 1.280
46	KNR 0-23 d.3 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.2+1.14+1.14	m m	 5.480	 5.480
47	KNR 4-01 d.3 0728-05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*0.4	m ² m ²	 1.280	 1.280
48	KNR-W 4- d.3 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	 3.648

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3.648
49	KNR 4-01 d.3 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3.2*1.14	m ² m ²	 3.648	
					RAZEM	3.648
50	Kalkulacja d.3 indywidual- na		Rusztowania ramowe przestrzenne lub alpinistyczne do wykonania robót na poziomie V piętra 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.3 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.2*1.14*0.05	m ³ m ³	 0.182	
					RAZEM	0.182
4			Katowice ul. Słoneczna 78 (dwa balkony)			
52	KNR 4-01 d.4 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej 3.14*1.11	m ² m ²	 3.485	
					RAZEM	3.485
53	KNR 2-02 d.4 1209-02 abnalogia		Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 3.4	m m	 3.400	
					RAZEM	3.400
54	KNR BC- d.4 02 0205-05		Odłuszczenie stali zbrojeniowej 3.16+3.14	m m	 6.300	
					RAZEM	6.300
55	KNR BC- d.4 02 0209-01		Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm 3.16+3.14	m m	 6.300	
					RAZEM	6.300
56	KNR BC- d.4 02 0211-01		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.14*0.4	m ² m ²	 1.256	
					RAZEM	1.256
57	KNR BC- d.4 02 0211-08		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 3.14*0.4	m ² m ²	 1.256	
					RAZEM	1.256
58	KNR BC- d.4 02 0301-11		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej 3.14+1.11+1.11	m m	 5.360	
					RAZEM	5.360
59	KNR BC- d.4 02 0301-03		Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm 3.14*0.4	m ² m ²	 1.256	
					RAZEM	1.256
60	KNR 2-02 d.4 1106-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.14*1.11	m ² m ²	 3.485	
					RAZEM	3.485
61	KNR 2-02 d.4 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 3.14*1.11	m ² m ²	 3.485	
					RAZEM	3.485
62	KNR 2-02 d.4 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.14*1.11	m ² m ²	 3.485	
					RAZEM	3.485
63	KNR 2-02 d.4 1505-12		Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych 3.14*1.11	m ² m ²	 3.485	
					RAZEM	3.485
64	KNR BC- d.4 02 0210-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szcpejnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 3.16*0.4+3.14*0.4	m ² m ²	 2.520	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.520
65	KNR BC- d.4 02 0211-03		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.16*0.4+3.14*0.4	m ²		
				m ²	2.520	
					RAZEM	2.520
66	KNR 0-23 d.4 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.16+1.+1.+3.14+1.1+1.1	m		
				m	10.500	
					RAZEM	10.500
67	KNR 4-01 d.4 0728-05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.16*0.4+3.14*0.4	m ²		
				m ²	2.520	
					RAZEM	2.520
68	KNR-W 4- d.4 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.16*1.+3.14*1.1	m ²		
				m ²	6.614	
					RAZEM	6.614
69	KNR 4-01 d.4 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 3.2*1.+3.14*1.1	m ²		
				m ²	6.654	
					RAZEM	6.654
70	Kalkulacja d.4 indywidual- na		Rusztowania ramowe przestrzenne lub alpinistyczne III , VII piętro 2	kpl.		
				kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
71	KNR 4-01 d.4 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.2*0.4*0.05+3.14*1.11*0.05	m ³		
				m ³	0.238	
					RAZEM	0.238

INSPEKTOR NADZORU
Inwestorskiego
Miroslaw Alljew
Miroslaw Alljew
ul. bud. nr 237/94, konstr. budowlana