

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów wejściowych - lokal użytkowy przy ul. Kołobrzeskiej 20-20a w Katowicach					
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrady - wycięcie 3	szt.prz ec. szt.prz ec.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01 0354-14 analogia	Demontaż balustrady - wykucie z podłoża każdej końcówki balustrady 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2.65*1.65*0.20+1.70*1.25*0.20	m ³ m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
4	ZKNR C-2 0808-10 analogia	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 4.37	m ² m ²	4.37	
				RAZEM	4.37
5	KNR 2-02 0218-01 analogia	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - przy zastosowaniu szybkowiążącej mieszanki betonowej C 25/30 (B30) i siatki zbrojeniowej zgrzewanej fi 6 mm -w przedmiarze ujęto odtworzenie stopni, wraz z wypełnieniem / naprawą spocznika (do weryfikacji po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, rozliczenie powykonawczo, sposób wykonania stopni - wg ST) 2.65*1.65*0.15+2.20*1.30*0.15	m ³ m ³	1.08	
				RAZEM	1.08
6	ZKNR C-1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm zaprawa CD 26 lub równoważna 1.31	m ² m ²	1.31	
				RAZEM	1.31
7	KNR 2 1301-01 analogia	Montaż balustrad - balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo profile 40x40x3 mm, pochwyt 50x20x3 wys. 1.10 m, wysunięcie 30 cm poza obrys biegu schodowego, balustrada mocowana bocznie 1.95	m m	1.95	
				RAZEM	1.95
8	ZKNR C-2 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża 3.90	m ² m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
10	KNR 2-02 2112-02 analogia	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm okładziny schodowe kątowe lastryko (terrazzo), gr. min. 4 cm, nawierzchnia impregnowana (hydrofobizowana), antypoślizgowa min P11, kolor ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ / B3 / GBK lub produkt równoważny, M ostatyczna kolorystyka i wykończenie nawierzchni (piaskowanie, śrutowanie, płukanie etc.) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji 2.65+1.65+2.20+1.30	m m	7.80	
				RAZEM	7.80
11	KNR 2-02 1104-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych płytki lastryko (terrazzo) 40x40 cm, gr. 4 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min P11, impregnowana (hydrofobizowana), kolor szary / ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ lub produkt równoważny 1.80*0.95	m ² m ²	1.71	
				RAZEM	1.71
12	KNR-W 2-02 1115-01 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej -lastryko 2.65	m m	2.65	
				RAZEM	2.65
13	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 1.65*0.30	m ² m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
14	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9.50	m m	9.50	
				RAZEM	9.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm (1.20*1.65)*2+(2.65+1.20+1.20)*2	m ²		
			m ²	14.06	
				RAZEM	14.06
16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9.50	m		
			m	9.50	
				RAZEM	9.50
17	KNNR 6 0502-02 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie chodnika wokół schodów z eurokostki w kolorze jak istn. 14.06	m ²		
			m ²	14.06	
				RAZEM	14.06
18	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 2.25	m ³		
			m ³	2.25	
				RAZEM	2.25

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. Magdalena Tatar-Skowronek
upr. bud. nr. ... /SLOKK/2013/II