

**Remont schodów zewnętrznych.**

**SPECYFIKACJA ROBÓT**

**Zakres robót:**

**Remont schodów.**

1. Demontaż balustrady.
2. Rozbiórka okładziny schodów z płytek gresowych.
3. Przygotowanie podłoża pod warstwy wykończeniowe: wykonanie hydroizolacji powierzchni schodów i podestu, policzków pod wyprawę wierzchnią.
4. Montaż stopnic i podstopnic z płyt granitowych. Montaż cokołów.
5. Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na policzkach.
6. Montaż do policzków nowej balustrady z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
7. Roboty porządkowe. Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów odpadowych.

**Specyfikacja materiałów podstawowych:**

1. Stopnice z płyty granitowej szarej płomieniowanej grub. 3 cm – z okapem min. 2 cm i kapinosem (podcięciem).
2. Podstopnice z płyty granitowej szarej polerowanej grub. 2 cm.
3. Cokoliki – z płyty granitowej polerowanej grub. min. 1 cm.
4. Zaprawa montażowa do wyrobów kamiennych mrozoodporna, min. półelastyczna.
5. System reprofilacji (naprawczy) betonu i hydroizolacji firmy Schomburg.
6. Balustrady – profile stalowe zamknięte grub. ścianki min. 1,5 mm, ocynkowane, malowane proszkowo.
7. Kotwy chemiczne – systemowe.
8. Farby elewacyjne silikonowe lub silikonowo-żywiczne.

**Uwaga:** Materiały do zastosowania wg powyższej specyfikacji lub równoważne innego producenta za zgodą Zleceniodawcy.

Materiały systemowe należy stosować od jednego producenta.

Sporządził:

**Piotr Widenka**  
Inspektor Nadzoru  
ds. Ogólnobudowlanych  
SM "GÓRNIK" w Katowicach  
upr. bud. nr 89/93