

## Wytyczne dotyczące wymiany stolarki okiennej

1. Wymianę stolarki okiennej należy przeprowadzić na własny koszt bez prawa do refundacji.
2. Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować wymiary w świetle ościeża okiennego i zachować dotychczasowy podział na kwatery.
3. Montowana stolarka musi spełniać wymagania formalno-prawne ujęte w Ustawie o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004 r.) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (z dnia 11 sierpnia 2004 r.) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – czyli musi być oznakowany znakiem „CE” lub „B”
4. Zgodnie z obowiązującą normą wskazany jest montaż stolarki okiennej o współczynniku izolacyjności cieplnej  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
5. **W oknach należy zamontować nawiewniki zgodne z Polską Normą PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania”, zaleca się w kuchni montaż nawiewnika higrosterowanego, w pozostałych pomieszczeniach nawiewników ciśnieniowych,**
6. Przy wymianie okien należy zachować kolor stolarki zabudowanej w budynku. Dopuszcza się zmianę koloru stolarki wewnątrz mieszkania.
7. Przy wymianie okien należy zamontować nowe parapety zewnętrzne w kolorystyce zgodnej z wystrojem elewacji, w sposób trwały i zabezpieczający ściany zewnętrzne przed zalewaniem.
8. W przypadku ocieplenia elewacji i trwającej gwarancji na ocieplenie, uzyskać zgodę i warunki wykonawcy ocieplenia
9. Po zakończeniu robót należy odnowić kolorystykę ościeży dostosowując ją do istniejącego koloru .
10. Zakończenie robót budowlanych należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji Osiedla celem dokonania odbioru.