

**Remont posadzki parteru.**

**SPECYFIKACJA ROBÓT**

**Zakres robót:**

1. Zerwanie posadzki lastrykowej.
2. Zerwanie cokoliców cementowych wraz z naprawą tynków ścian po zerwanych cokolikach.
3. Przygotowanie podłoża: gruntowanie.
4. Wykonanie nowej posadzki cementowej, zbrojonej.
5. Ułożenie płytek gresowych na posadzce wraz z cokolikami.

**Specyfikacja materiałowa:**

1. Płytki gresowe:
  - antypoślizgowe ..... klasa min. R10
  - wytrzymałość na ścieranie ..... klasa min. IV
  - nasiąkliwość ..... klasa E
  - odporność na płamienie ..... klasa 4
  - odporność chemiczna ..... klasa A
2. Środek gruntujący do podłoży nienasiąkliwych Ceresit CN94.
3. Środek gruntujący uniwersalny Ceresit CT7.
4. Zaprawa cementowa/beton klasy B20.
5. Zaprawa cementowo-wapienna marki M8.
6. Zaprawa klejowa do płytek - mineralno-cementowa, min. uplastyczniona.

**UWAGA:**

- kolorystykę i materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym

Sporządził:

**Piotr Widenka**  
Inspektor Nadzoru  
ds. Ogólnobudowlanych  
SM "GÓRNIK" w Katowicach  
upr. bud nr 89/93