

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Kijowskiej 49, polegający na utwardzeniu terenu wraz z częściowym remontem chodnika					
1	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³		
		2.25	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
2	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		8.55	m ²	8.55	
				RAZEM	8.55
3	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		7.50	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
4	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12.70	m	12.70	
				RAZEM	12.70
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		1.33	m ³	1.33	
				RAZEM	1.33
6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
8	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
9	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		12.70	m	12.70	
				RAZEM	12.70
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.33	m ³	1.33	
				RAZEM	1.33
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11.20	m	11.20	
				RAZEM	11.20
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1.50	m	1.50	
				RAZEM	1.50
13	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2 asfaltu	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
15	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W D50/70	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
16	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m2 asfaltu M=0.5	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50
17	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, D50/70	m ²		
		38.50	m ²	38.50	
				RAZEM	38.50

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 7.50	m ² m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
19	kalk. własna	Wywiezienie ziemi i gruzu na miejsce wskazane przez Wykonawcę, wraz z utylizacją 19.25	m ³ m ³	19.25	
				RAZEM	19.25

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych
mgr inż. arch. Magdalena Tatar-Skowronek
w r. bud. SLOKK/2013/II