

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni przy ul. Kruczej 24, polegający na utwardzeniu terenu					
1	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³		
		6.85	m ³	6.85	
				RAZEM	6.85
2	KNR-W 4-01 0101-07	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV -przyjęto 25% terenu	m ²		
		17.00	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
3	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23.50	m	23.50	
				RAZEM	23.50
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		2.45	m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
6	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 68.25*30%	m ²		
		68.25*30%	m ²	20.48	
				RAZEM	20.48
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		68.25*30%	m ²	20.48	
				RAZEM	20.48
9	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
10	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		10.50	m	10.50	
				RAZEM	10.50
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.10	m ³	1.10	
				RAZEM	1.10
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10.50	m	10.50	
				RAZEM	10.50
13	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 1kg/m ² asfaltu	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
15	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W D50/70	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
16	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m ² asfaltu M=0.5	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
17	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, D50/70	m ²		
		68.25	m ²	68.25	
				RAZEM	68.25
18	kalk. własna	Wywiezienie ziemi i gruzu na miejsce wskazane przez Wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			m ³	39.00	
				RAZEM	39.00

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych
mgr inż. arch. M. Biłona Tatar-Skowronek
bud. ... SŁOKK/2013/II